

Epic

CH

IP20

LED

b

EN Metal body, shade – chrome. LED module hidden under acrylic diffuser. Color temperature is 4000K. Bidirectional light flux.

DE Metallrahmen, Farbton: Chrom. LED-Modul ist unter einem Acryl-Diffusor verborgen. Farbtemperatur 4000K. Bidirektionaler Lichtstrom.

IT Corpo in metallo, tonalità: cromo. Il modulo LED è nascosto sotto un diffusore in acrilico. Temperatura di colore 4000K. Flusso luminoso bidirezionale.

FR Corps en métal, teinte : chrome. Module LED dissimulé sous le diffuseur acrylique. Température de couleur : 4 000 K. Flux lumineux bidirectionnel.




1




2

1 **MIRO09WL-L12CH4K** 2 **MIRO09WL-L16CH4K**

LED 12W 650lm
t° 4000K >80Ra 120°
IP 20



LED 16W 900lm
t° 4000K >80Ra 120°
IP 20



Decart

B

W

IP20

LED

b

EN Metal body in two colors: white and black. Acrylic diffuser. LED sources with color temperature of 4000K. The light is directed to the wall.

DE Metallrahmen in zwei Farbtönen: Weiß und Schwarz. Acryl-Diffusor. LED-Lichtquellen mit einer Farbtemperatur von 4000K. Das Licht ist auf die Wand gerichtet.

IT Corpo in metallo di due tonalità: bianco e nero. Diffusore in acrilico. Sorgenti LED con temperatura di colore 4000K. La luce è diretta verso il muro.

FR Corps métallique en deux teintes : blanc et noir. Diffuseur acrylique. Sources de lumière LED avec une température de couleur de 4 000 K. Lumière dirigé vers le mur.



1



1 **MIRO10WL-L12B4K**
MIRO10WL-L12W4K

LED 12W 800lm
t° 4000K >80Ra 120°
IP 20

